



HIDROLIMPIADORA ARBC 1490 HONDA

Código:	26408
Presión max.(bar):	280
Presión max.(psi):	4060
Caudal max (l/h):	960
Caudal max (gph):	254
Tipo motor gasolina:	HONDA
Modelo Motor:	GX390
Tipo bomba:	Cigüeñal
Material Cabezal:	Niquelado
Temperatura max (°C):	60°C
R.P.M:	1750
Alimentación:	Gasolina
Dimensiones:	900x530x900
Peso (kg):	64

Hidrolimpiadora profesional de **agua fría** con **motor de gasolina HONDA GX390**. Con bomba niquelada, sistema biela-cigüeñal y válvula térmica.

Hidrolimpiadoras versátiles e independientes de la red eléctrica. Constan de un motor de combustión HONDA GX390, con sensor de falta de aceite y con reductor de revoluciones mecánico. Ideal para sectores como la construcción, agrícola, industrial, lavaderos de coches y talleres donde se requieren altas prestaciones y un uso continuo y pesado. Mantenimiento sencillo gracias a la posición accesible del grupo bomba-motor.

Equipada con válvula de seguridad automática con puesta a cero de la presión en el cabezal y una válvula térmica: esta última descarga el agua en caso de alcanzar temperaturas elevadas que provocarían daños en la hidrolimpiadora.

Ha sido diseñada para ser transportada fácilmente. El robusto chasis de acero pintado, con mango antideslizante y neumáticos de goma facilitan el desplazamiento incluso en terrenos difíciles. Sus pies delanteros de goma aseguran la estabilidad. En el carro también se encuentra el depósito de detergente con aspiración incorporada.

El acelerador automático, por su parte, permite acelerar el motor durante el uso de la pistola; cuando la pistola está en reposo, las revoluciones disminuyen con la consecuente reducción del consumo de combustible y de ruido. Además, el nivel de aceite se puede inspeccionar en cualquier momento y, gracias a la presencia de tapones y ranuras de drenaje, se puede cambiar fácilmente.

El set de accesorios incluido garantiza una potencia excepcional y un alto poder de limpieza. Una vez terminado el trabajo, todos los accesorios pueden guardarse cómodamente en el portaaccesorios situado en el mango del carro:

- Pistola de alta presión con conexión roscada.
- Manguera reforzada de alta presión de 10 m de longitud, especialmente robusta y resistente.
- 4 boquillas intercambiables para conectar a la lanza, que permiten variar el chorro de agua según las necesidades.

- Extensión de lanza de acero inoxidable.

La entrada de agua con filtro inspeccionable está en la parte delantera de la máquina, lo que resulta especialmente cómodo para conectarla a la manguera.

